

OXI KIT 01

Attivatore

ATTIVATORE DI RUGGINE
PER SUPERFICI IN FERRO,
CORTEN E ACCIAI OSSIDABILI

ACCELERA L'OSSIDAZIONE DEL
METALLO E CREA
NATURALMENTE LA RUGGINE



CARATTERISTICHE

Soluzione ossidante che reagisce con ferro e metalli ferrosi accelerando il processo di formazione dell'ossido di ferro (ruggine), in modo rapido e personalizzato. Sull'acciaio Corten accelera il processo ossidativo permettendo di ottenere l'effetto ruggine desiderato in minor tempo.

CAMPO DI IMPIEGO

OXI KIT è un trattamento combinato che consente di ossidare ferro o metalli ferrosi e proteggerli nel tempo mantenendo l'effetto ruggine.

Il ciclo OXI KIT è composto da tre prodotti: 01 Attivatore, 02 Neutralizzatore, 03 Protettivo.

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Azzurro, trasparente
Odore	Di etere
pH	2,1
Densità	1,02 g/cm ³

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE.

Sgrassare bene la superficie da trattare e carteggiarla superficialmente per eliminare eventuali impurezze, strato di calamina e agenti antiossidanti.

Agitare delicatamente il prodotto prima dell'uso.

APPLICAZIONE.

Applicare una mano di prodotto utilizzando l'attrezzo più adeguato (pennello, spugna, nebulizzatore, panno, rullo, ...) all'effetto desiderato.

Lasciare agire il prodotto almeno 24 ore, a seconda del grado di ossidazione che si vuole ottenere. Se necessario ripetere l'applicazione.

In ambienti molto asciutti la reazione di ossidazione potrebbe bloccarsi: in tal caso è possibile riattivarla nebulizzando un po' di acqua sul supporto trattato. Questa riattivazione può creare, a seconda della superficie, delle sfumature colorate aggiuntive.

Per bloccare il processo ossidativo procedere con l'applicazione di **OXI KIT o2 Neutralizzatore**.

RESA.

Da 10 a 15 m²/l.

La resa può variare sensibilmente a seconda del tipo di applicazione e dell'effetto che si desidera ottenere.

PULIZIA ATTREZZI.

Pulire gli attrezzi con acqua, ed eventualmente sapone, subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

STOCCAGGIO.

Conservare il prodotto in locali interni, al riparo dai raggi solari diretti e a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C, evitandone il congelamento.

DURATA.

36 mesi, in confezione originale non aperta e correttamente conservato.

FORMATI

Flacone 1 l

Confezione: 12 pz

Codice: 1151 001

EAN 8056736864586

Rev. 2 del 07/08/2023

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltrechè utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it