


OFW EXTRA CUT

Tipo emulsionabile



DESCRIZIONE:

Olio minerale a base paraffinica di colore rosso. L'olio OFW EXTRA CUT è un olio a bassa viscosità formulato con esteri a base sintetica e con un emulatore di nuova concezione che permette di ottenere in acqua delle emulsioni lattiginose estremamente stabili nel tempo. Additivato inoltre nella sua formulazione con antiossidanti, antiusura, antifumo e antischiuma.

CARATTERISTICHE:

Olio da taglio lubrorefrigerante da utilizzare puro o diluito per filettature perfette, completamente lavabile con acqua. E' adatto anche per fresare, maschiare, tagliare, tornire.

VANTAGGI:

- ?? Facile miscibilità in acqua;
- ?? Ottima stabilità dell'emulsione anche con acque dure;
- ?? Eccellenti proprietà anticorrosive e di protezione antiruggine delle macchine utensili e di pezzi lavorati;
- ?? Assenza di odori sgradevoli con minori problemi di manutenzione generale.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Adatto per ogni marca di utensili sia elettrici che manuali. Il prodotto è utilizzabile in tutte le lavorazioni convenzionali quali rettifica, tornitura, fresatura, taglio alla sega di tutti i metalli ferrosi. La concentrazione d'impiego consigliata varia dal 2 % all' 8 % in funzione della severità dell'operazione, mentre per filettare è consigliato puro.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido rosso
Odore	caratteristico lieve
Viscosità @ 50 °C	2,3 - 2,4 °E
Solubilità in acqua	solubile a temperatura ambiente
Punto di congelamento	c.a -29,5 °C
Punto di infiammabilità in vaso chiuso	183 °C
Punto di infiammabilità in vaso aperto	145 °C
Densità relativa	0,890 ± 0,050 g/cm ³
Conservabilità	illimitata

Disponibile: in taniche di varie pezzature, fusti, big batch o in bombole aerosol.



Data ultimo aggiornamento: 03.12.2012

