SCHEMA TECNICA DESCRITTIVA

GRIGLIATO PER MANTO ERBOSO

Denominazione: .. Grigliato in cav per manto erboso;

Descrizione:..... Elemento prefabbricato in cemento armato vibrato compresso per la pavimentazione di manti erbosi da destinare a parcheggio;

Dimensioni: ..... lunghezza 50 cm – larghezza base 50 cm – altezza totale 10 cm

Il **prodotto** è costituito da un elemento monolitico in conglomerato cementizio vibrocompressso, destinato alla realizzazione di pavimentazioni erbose carrabili. Le caratteristiche di carrabilità del prodotto sono assicurate previa posa in opera su adeguato sottofondo stabile ed adeguatamente costipato, costituito da letto di sabbia livellata

Nell'elemento sono presenti fori passanti che, riempiti con terriccio vegetale, ospitano la vegetazione, il cui attecchimento può essere favorito con idrosemina.

I **materiali** utilizzati hanno le seguenti caratteristiche:

- cemento tipo Portland 42,5 R;
- sabbia 0,5 mm;
- aggregati 6-12 mm;
- conglomerato cementizio (R_{ok}): .....250 kg/cm²

Il produttore declina ogni responsabilità nei casi di utilizzo o disposizione degli elementi diverso da quanto specificato negli elaborati progettuali. Declina, altresì, responsabilità su mancate prestazioni che possano derivare dalle modalità di posa o di sigillatura.

L'utilizzatore, preventivamente all'acquisto ed all'utilizzo degli elementi prefabbricati, avrà cura di verificare le caratteristiche tecniche, le prescrizioni di posa, le prestazioni e le ipotesi di utilizzo per cui il prodotto è stato dimensionato e realizzato.