



METILAN ISOLIT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo acrilico a base di copolimeri in dispersione acquosa.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto si applica su fondi assorbenti, pareti prefabbricate in cemento in cartongesso e truciolare, in ambienti interni.

E' ideale per incollare:

- pannelli in polistirolo e poliuretano espanso,
- pannelli in lana di vetro e di roccia,
- lastre in polistirolo estruso tipo Depron (marchio registrato),
- rivestimenti in sughero,
- isolanti termici e acustici.

Ottimo anche per il fissaggio di elementi decorativi (stuccoline, rosoni, perlinature, profili in legno ecc.).

SPECIALI CARATTERISTICHE

- Livella le strutture;
- Resistente ai plasticizzanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	copolimeri sintetici in emulsione
consumo	200-250 g/mq a seconda del sottofondo e del rivestimento
tempo aperto	circa 25 min. (dipende da substrato e temperatura stanza)
tempo di presa	12 ÷ 24 hr. (dipende da substrato e temperatura)

L'impasto preparato si presenta pastoso, bianco.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. **Teme il gelo.**

Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Mescolare brevemente prima dell'uso.

I sottofondi devono essere asciutti, privi di polvere, sgrassati, compatti (non friabili) ed esenti da tracce di pitture ad olio e vernice.

Su sottofondi particolarmente assorbenti o polverosi (esempio gesso), passare un fissativo per la posa di controsoffittature, applicare Metylan Isolite solo sul pannello.

Per pannelli in espanso di dimensioni standard (50 x 50 cm), applicare a punti negli angoli e al centro per pannelli di dimensioni e peso rilevanti, applicare a strisce o a spatola a denti larghi, distribuendo l'adesivo uniformemente su tutta la superficie.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it