



RUBSON ANTIMUFFA AM2900

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Trattamento risanante per eliminare muffe e altri tipi di alghe presenti su qualsiasi superficie in interni ed esterni. Rimuove la muffa presente e blocca l'umidità che ne favorisce la formazione.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per pareti, pavimenti, balconi, terrazze, monumenti, statue, fontane, e su tutte le superfici come piastrelle, pietre, calcestruzzo, cemento, mattoni, agglomerati di pietra, fibro-cemento, rivestimenti e bitume.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Soluzione acquosa di ammonio quaternario
Colore	Leggermente verde, trasparente una volta asciutto
Peso specifico	1,00 g/cm ³ circa
pH	8 circa
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Resa per mano	5m ² /l circa

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto a temperature non superiori ai +40°C. Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 24 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

Rimuovere dalla superficie da trattare le efflorescenze di muffa, alghe o licheni con una spazzola di metallo o con una spatola. Se applicato a struzzo, proteggere il fogliame delle piante circostanti. Fare una prova di trattamento in una parte non visibile del supporto.

Applicazione

Indossare guanti protettivi.

Rubson AntiMuffa è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con un pennello, con un rullo o con un nebulizzatore. Lasciare agire per 24 ore.

La muffa tenderà a scomparire progressivamente, eventualmente accelerare l'eliminazione con una spazzola dura e acqua in pressione. Se durante l'applicazione si sviluppasse ulteriori efflorescenze, rimuoverle con spazzola di metallo.

Avvertenze

Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con acqua e richiudere bene il contenitore.

Il prodotto è dannoso per gli organismi acquatici, evitare anche che gli animali domestici si avvicinino alle aree trattate nelle 4-6 ore seguenti.

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, pulirli con acqua e contattare uno specialista.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it