

Scaldabagno Infinity 14i NEW

Scheda tecnica:

Codice	REU-A1420FFU
Installazione	Interna
Tipologia apparecchio	C
Versioni disponibili	Metano, GPL, aria propano
Portata Termica (kW)	min 4,1 kW MAX 27,20 kW
Portata Idraulica (l/min)	min 2 l/min MAX 14 l/min (20 l/min $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$)
Temperatura max impostabile ($^{\circ}\text{C}$)	65
Pressione minima d'attivazione (bar)	0,1
Pressione nominale di funzionamento (bar)	min 1 MAX 8,3 bar
Fumisteria	\varnothing 60/100 coax - distanza max scarico 5m(3curve), sdoppiabile \varnothing 80/80. Si veda la sezione 'accessori'
Comandi accessori	max 3 aggiuntivi
Predisposizioni collegamenti	solare _ ricircolo _ accumulo
Antigelo	Di serie, fino a -15°C

Scheda tecnica:

Codice	REU-A1720FFU
Installazione	Interna

Scaldabagno Infinity 17i NEW

Scheda tecnica:

Codice	REU-A1720FFU
Installazione	Interna
Tipologia apparecchio	C
Versioni disponibili	Metano, GPL, aria propano
Portata Termica (kW)	min 4,1 / Max 32,40
Portata Idraulica (l/min)	min 2 l/min MAX 17 l/min (20 l/min $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$)
Temperatura max impostabile ($^{\circ}\text{C}$)	65
Pressione minima d'attivazione (bar)	0,1
Pressione nominale di funzionamento (bar)	min 1 Max 8,30
Fumisteria	\varnothing 60/100 coax, distanza max scarico 5m+3curve, sdoppiabile \varnothing 80/80. Uscita maschio. Si veda la sezione 'accessori'
Numero max comandi aggiuntivi installabili	3
Consumo elettrico (W)	Normale 55 W Stand-by 1,5 W Antigelo 116 W
Predisposizione collegamento con ricircolo	sì
Predisposizione per integrazione con solare	sì
Antigelo	di serie, fino a -15°C