

Scagliola fine

Per supporti interni in gesso

CARATTERISTICHE:

La scagliola fine della LINEA BRIKO K2 si presenta come una malta estremamente bianca e fine. Ideale su supporti ed intonaci a base gesso.

MODO D'USO:

Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare a spolvero in modo uniforme la scagliola fino alla saturazione, rispettando il seguente rapporto acqua/prodotto: 1/2,5. Per evitare la formazione di grumi, lasciare riposare 5 minuti, quindi mescolare nuovamente soltanto la parte dell'impasto necessaria per la prima fase della lavorazione. L'impasto preparato rimane utilizzabile all'incirca 40-60 minuti. In presenza di temperature elevate il tempo di lavorabilità può ridursi sensibilmente.

DOVE SI UTILIZZA:

La scagliola fine viene impiegata nella realizzazione di intonaci e finiture in genere. Può essere utilizzata come intonaco di fondo con spessori minimi di 5 mm, applicato con più mani direttamente sul laterizio e come lisciatura, stendendo il prodotto con spatola americana con spessore superiore a 3 mm sulla superficie precedentemente bagnata.

CONSIGLI PRATICI:

Conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti, al riparo dall'umidità e da eventuali sgocciolamenti.

AVVERTENZE D'USO:

Utilizzare la scagliola fine allo stato originale, senza l'aggiunta di altre componenti. La scagliola deve essere impiegata a temperature comprese tra i 5°C e 35°C. A temperature troppo basse, l'essiccazione diventa troppo lenta e lo stesso prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature elevate, l'essiccazione diventa troppo rapida, causando probabili microfessurazioni. Dopo l'applicazione, areare i locali per permettere la corretta asciugatura.