



SCHEMA TECNICA

## SEPIOLITE *special*

Assorbente naturale per uso professionale

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

E' un assorbente professionale a base di Sepiolite di alta purezza. La Sepiolite ha dei canali interni detti "canali zeolitici" che attraversano tutta la struttura del materiale fino ad arrivare alla superficie esterna formando dei pori di varie dimensioni.

In questo modo abbiamo un minerale altamente poroso e a basso peso specifico, ideale per assorbire liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua ecc).

**SEPIOLITE *special*** è un materiale assolutamente inerte ed ignifugo, quindi altamente sicuro.

### - DOVE SI USA

E' un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati. E' altamente sicuro, poiché è un minerale ignifugo. Agisce anche come agente antisdrucchiolo nella manutenzione delle strade in caso di fondo scivoloso per la presenza di liquidi.

### - AVVERTENZE.

Nessun pericolo è riscontrabile nel normale utilizzo, il prodotto può originare una polvere che potrebbe risultare fastidiosa.

### - MODALITA' D'USO

Applicare il prodotto sopra il liquido fuoriuscito. Attendere che la sepiolite assorba il liquido, eventualmente aggiungere altro prodotto. Raccogliere la sepiolite.

Dopo l'impiego deve essere smaltito in conformità alle norme vigenti in materia, tenendo conto della pericolosità del liquido assorbito.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Aspetto</b>	Granuli beige
<b>Composizione</b>	Silicato di magnesio
<b>Granulometria</b>	60/120 mesh
<b>Densità apparente</b>	630 g/l
<b>Assorbimento acqua</b>	130 % del peso
<b>Assorbimento olio</b>	90 % del peso

### - CONFEZIONE

Sacchi da 20 Kg Cod 8223

### - STOCCAGGIO

In confezione integra, conservata in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, non è soggetto a scadenza.

R&D 18.12.2013 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

