

Dati tecnici: GWS 22-230 JH Professional

Potenza	2.200 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Filettatura dell'alberino	M 14
Impugnatura principale	Diritto
Ø mole	230 mm
Peso	5,2 kg

Funzioni

- Limitatore di spunto alla partenza
- Motore Champion
- Avviamento dolce
- Blocco dell'interruttore
- Cuffia di protezione antitorzione
- Protezione contro il riavviamento involontario

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)

Levigatura con foglio abrasivo	
Valore di emissione oscillazioni ah	3.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Levigatura della superficie (sgrossatura)	
Valore di emissione oscillazioni ah	7.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²


La rumorosità di grado A dell'elettrotensile comprende tipicamente: pressione acustica 93 dB(A); potenza sonora 104 dB(A). Incertezza K= 3 dB.



Protezione contro il riavvio accidentale
Impedisce un riavvio incontrollato dell'utensile dopo un'interruzione di corrente.



Cuffia di protezione antitorzione
Stabile anche in caso di mola rotta.



Dispositivo di blocco dell'alberino
Sostituzione più rapida e semplice della mola/dell'utensile.



Limitatore di spunto alla partenza
Per avviamenti sicuri.

Codice di ordinazione 0 601 882 M03

Chiave a due fori
1 607 950 048 ✓

Cuffia di protezione
2 605 510 174 ✓

Dado di serraggio
1 603 340 040 ✓

Flangia di serraggio
1 605 703 099 ✓

Impugnatura supplementare
1 602 025 022 ✓

