

RETI ELETTROSALDATE

La qualità ed economicità hanno consentito lo sviluppo della rete elettrosaldata soprattutto nelle lavorazioni in serie.

Alcune tipologie rispettano le normative antinfortunistiche.

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni standard

- Pannelli 2400 x 1200 *1000 x 2000*

Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Produzione standard

- Rete in filo lucido
- Rete in filo zincato crudo 40-60 gr/mq

Rivestimento opzionale



- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
- Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL



MAGLIA QUADRA


Maglia mm	Filo		Peso kg/mq
	N°	mm	
30 x 30	17	2.85	3.3
40 x 40	19	3.80	4.5
50 x 50	17	2.85	1.9
50 x 50	19	3.80	3.6
50 x 50	21	4.80	5.7

La dimensione della maglia è misurata in asse tra i fili



MAGLIA RETTANGOLARE

Maglia mm	Filo		Peso kg/mq
	N°	mm	
100 x 50	23	6.0	6.5



MAGLIA ANTI INFORTUNISTICA

Maglia mm	Filo		Peso kg/mq
	N°	mm	
60 x 11	17	2.85	5.3
105 x 15	17	2.85	4.2



► Imballo da 50 pannelli

► Altre dimensioni fornibili a richiesta