


SCHEDA TECNICA

CondenseSpot Pro ⁽¹⁾



Misuratore di temperatura ad infrarossi senza contatto per localizzare i ponti termici, l'umidità di condensazione e per prevenire la formazione di muffa.

- Esatto puntamento della zona di misura mediante circonferenza laser a 12 punti
- Ulteriore misura dell'umidità relativa dell'aria (20% - 90%), determinazione del punto di rugiada e della temperatura ambiente
- Ampio intervallo di misura (da -40 °C a 600 °C)
- Grado di emissione: 0,10 ... 0,99 (regolabile)
- Grafico a barre per l'indicazione della condensa
- Indicazione di Min/Max/Avg: vengono indicati i valori minimi, massimi e medi.
- Ottica: 8:1
- Display illuminato



Campo di misura

agli infrarossi:

-40°C ... 600°C

Precisione:

± 1 °C (10 °C ... 60°C);

± 1,5°C / ± 1,5 % (< 10°C e > 60°C)

Temperatura ambiente:

-10°C ... 60°C

Precisione:

± 2 °C

Igrometro:

20% ... 90% umidità relativa dell'aria

Precisione:

± 3,0%

Determinazione del

punto di rugiada:

-20°C ... 60°C

Incluso: CondenseSpot Pro, pila, borsa di trasporto

COD. ART.

CODICE EAN

UI

082.045A

4 021563 665020 2

