

### LINEA VITA TEMPORANEA 20 M SEKURALT 2 OPERARI

<b>DESCRIZIONE</b>	Linea vita temporanea fabbricata con cinghia di poliestere da 30mm, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente, 2 moschettoni rif. 981 e una custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri.
<b>PESO</b>	3.450Ggr
<b>TENDITORE RATCHET</b>	In acciaio Capacità di tesare la linea vita per un movimento rotatorio Meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio Galvanizzato
<b>NORMA</b>	EN 795B
<b>CODICE</b>	0840112

#### CINTA

<b>MATERIALE</b>	Poliestere
<b>SPESORE</b>	30 mm
<b>RESISTENZA DI ROTTURA</b>	25 kN (min)

#### MOSCHETTONE

<b>DESCRIZIONE</b>	Due connettori con chiusura automatica, conforme alla norma EN362:2004
<b>MATERIALE</b>	Zincato
<b>COPERTURA</b>	EN 8 Ø11mm



#### DATI PER 1 OPERARIO

QUOTA	FORZA	TENSIONE	FRECCIA
<b>3M</b>	6.6kN	11.1kN	0.36M
<b>10M</b>	5.5kN	10.5kN	1.45M
<b>20M</b>	4.8kN	9.2kN	2.43M

#### DATI PER DUE OPERAI

QUOTA	FORZA	TENSIONE	FRECCIA
<b>3M</b>	11.31kN	11.38kN	1.02M
<b>10M</b>	4.33kN	8.89kN	1.05M
<b>20M</b>	4.06kN	6.93kN	1.16M