

|                                                                                   |                                                        |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>No.</b>                                             | 13 96 200                                                              |
|                                                                                   | <b>EAN</b>                                             | 4003773075110                                                          |
|                                                                                   | <b>Testa</b>                                           |                                                                        |
|                                                                                   | <b>Esecuzione</b>                                      | cromata                                                                |
|                                                                                   | <b>Manici</b>                                          | isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE |
|                                                                                   | <b>Normativa sugli isolamenti</b>                      | IEC 60900 DIN EN 60900                                                 |
|  | <b>Valore di taglio cavo Cu, a più fili (diametro)</b> | 15 Ø mm                                                                |
|  | <b>Valore di taglio cavo Cu, a più fili</b>            | 50 mm <sup>2</sup>                                                     |
|                                                                                   | <b>Valori di spelatura per fili singoli</b>            | 0,75 - 1,5 + 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |
|                                                                                   | <b>Capacità in millimetri quadri</b>                   | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                              |
|                                                                                   | <b>AWG</b>                                             | 1/0                                                                    |
|  | <b>Lunghezza</b>                                       | 200 mm                                                                 |
|  | <b>Peso netto</b>                                      | 280 g                                                                  |