



### CARATTERISTICHE

potenza max : 2000 w  
 resistenza ceramica  
 3 impostazioni: sola ventilazione/low/high  
 telecomando  
 Display LED  
 Timer fino a 8h  
 Protezione anti surriscaldamento  
 Pratico attacco a muro  
 oscillazione automatica flap  
 indicatore di potenza luminoso  
 Timer a programmazione settimanale  
 Rivelatore apertura finestre



#### DISPLAY LED

Tecnologia avanzata per facilitare l'utilizzo.



#### TELECOMANDO

Per impostare rapidamente tutte le funzioni.



#### TIMER A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

programmazione con timer fino a 8h.



#### AMPIO FLAP

Per indirizzare il flusso di aria calda.



#### CERAMIC TECHNOLOGY

Fino a 2000 W.



		CALDO UP
	Cod.	99364
	EAN	8021183993646
Potenza termica ( min - max )	W	1000 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	65
Quantità Master		4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	560 x 185 x 145
Dimensioni prodotto (con imballo) (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	595 x 225 x 170
Peso (senza imballo)	Kg	2,8
Peso (con imballo)	Kg	3,1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240-1-50
Resistenza ceramica		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato sicurezza		✓
Selettore potenza		✓
Comandi meccanici		
Comandi digitali		✓
Display LCD		
Tastiera soft touch		
Timer 12h		
Telecomando		✓
Flap orientabile		✓
Funzione Eco		
Funzione ventilazione		✓
Funzione antigelo		✓
Interruttore antiribaltamento		
Maniglia		
Supporto a muro		✓