

ART. 880PA12

PA12 LONGLIFE HIPHL

Tubo lineare flessibile

Linear flexible hose



Materia prima studiata per soddisfare le normative DIN73378/74324.
Prodotto senza migrazione di plastificante.
Ottima stabilità.
Resistenza all'invecchiamento.

Raw material has been studied to meet the requirements of DIN73378/74324.
Product with no plasticizer migration.
Excellent dimensional stability at high temperatures.
Excellent resistance to ageing.

Codice di ordinazione			
ART.	Ø est	Ø int	colore
880PA12			

LEGENDA COLORI:	
SCURRO	A
AZZURRO TRASPARENTE	AT
BI	B
GIALLO	G
NERO	N
NEUTRO	T
ROSSO	R
VERDE	V

Dimensioni Dimension		Rotoli Rolls	Raggio di curvatura Bending radius	Pressioni a 20° C Pressure at 20° C		Colori standard Colors
Ø est	Ø int	mt	mm	scoppio burst ATM	esercizio working ATM	
4	2	100	20	167	56	T-B
4	2,5	100	25	115	38	T-B
6	4	25-100	35	100	33	T-B
8	6	25-100	40	71	24	T-B
10	8	25-100	60	56	19	T-B
12	10	50	85	45	15	T-B
15	12,5	50	100	36	12	T-B

ALTRI COLORI A RICHIESTA

TEMPERATURA °C

Il PA12 LONGLIFE può essere impiegato in una gamma di temperature da -40°C a +100°C.

Riportiamo una tabella delle pressioni espresse in % in funzione delle temperature.

PA12 LONG LIFE can be used in a range of temperatures from -40°C to +100°C. The table here below shows the pressure values expressed as a % in relation to temperature.

20°	40°	60°	80°	100°
100%	85%	60%	40%	35%