

CAVENIER

FINITURA DECORATIVA EFFETTO TESTURIZZATO PERLESCENTE PER INTERNI

Serie 023

DESCRIZIONE

CAVENIER è una finitura decorativa per interni unica nel suo genere, estremamente semplice da usare. La particolare consistenza pastosa, associata ad una eccellente spatolabilità, rende estremamente agevole e rapido l'intervento decorativo, anche in presenza di supporti poco uniformi.

La sua texture è caratterizzata da un aspetto cristallino e perlescente generato dagli agglomerati delle particelle minerali.

La base argento permette numerose varianti cromatiche, dai toni caldi delle finiture più classiche, fino ai toni più scuri per abbinamenti contemporanei.

I diversi effetti decorativi, variabili a seconda della tecnica applicativa, permettono personalizzazioni in ogni ambiente. CAVENIER è priva di formaldeide e di plastificanti aggiunti.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
- Pigmenti e cariche: cariche minerali.
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,34 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosità di confezionamento: pastosa
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto tre ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333. Se necessario additivare il prodotto con l'igienizzante COMBAT 444 cod. 4810444.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.

- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

- In presenza di forti irregolarità del supporto trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni

con sigillanti adeguati.

- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.

- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.

- Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.

- Procedere all'applicazione di CAVENIER come indicato nelle modalità applicative.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: frattazzo inox.

- Nr strati: 1-2 in funzione dell'effetto estetico ricercato

- Diluizione: pronto all'uso

- Modalità applicative:

Effetti mono strato

Distribuire CAVENIER, su fondo asciutto con frattazzo in acciaio stendendo il prodotto in modo uniforme.

Prima della totale essiccazione creare sempre con il frattazzo delle rotazioni in direzioni contrapposte realizzando sfaccettature cristalline.

Effetti due strati

Distribuire CAVENIER, su fondo asciutto con frattazzo in acciaio, stendendo il prodotto in modo uniforme.

Ad essiccazione avvenuta del primo strato, applicare un ulteriore strato e lavorare con attrezzo idoneo a seconda dell'effetto desiderato.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Pulizia del muro: dopo almeno 20 gg. con acqua.

- Resa indicativa:

Effetti mono strato:

6-10 mq/l a lavoro finito in funzione dell'aspetto desiderato e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

Effetti due strati:

3-4 mq/l a lavoro finito nei due strati in funzione dell'aspetto desiderato e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nelle tinta pronta Argento (0070) utilizzabile anche come base tintometrica.

CAVENIER

FINITURA DECORATIVA EFFETTO TESTURIZZATO PERLESCENTE PER INTERNI

Serie 023

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie.

E' possibile inoltre tingeggiare il prodotto con i coloranti COLORADO serie 548.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/I: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

CAVENIER contiene max: 200 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa effetto testurizzato perlescente per interni.

Applicare CAVENIER serie 023 a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa in almeno 1-2 strati secondo l'effetto estetico desiderato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.