

Jotto Termostato:

- **Dimensioni:** diametro: 70mm, spessore 35mm
- **Colore:** Bianco, con n.4 anelli in gomma colorati
- **Tecnologia senza fili:** Bluetooth 4.1 BLE
- **Distanza fra termostato e Gateway:** Massimo 15mt (30mt in spazio aperto)
- **Range di lettura:** da 0° a 40°
- **Precisione di lettura:** +/- 0,1°
- **Range di impostazione:** da 5° a 30°
- **Range di incremento di temperatura:** 0,5°
- **Alimentazione:** Batteria 3Vdc mod CR2477
- **Fissaggio:** viti e tasselli su staffa con bolla livellante integrata

Jotto Gateway:

- **Dimensioni:** diametro: 70mm, spessore 18mm
- **Tecnologia senza fili:**
 - Bluetooth 4.1 BLE
 - Wi-fi 802.11 b/g/n (2,4Ghz)
- **Distanza fra termostato e Gateway:** Massimo 15mt (30mt in spazio aperto)
- **Range di funzionamento:** da 0° a 40°
- **Sistema di comando caldaia:** Relè con contatto pulito NO 0,5A fino a 220Vac (cavo 80cm incluso)
- **Sistema di comando stufe a pellet:**
 - Relè con contatto pulito NO 0,5A fino a 220Vac
 - Porta Seriale ttl tx-rx oppure one-wire con protocollo aggiornabile
- **Alimentazione:**
 - Porta micro-usb standard (max 5Vdc 0,4A)
 - Porta mini-usb con cavo speciale (max 5Vdc 0,4°)
 - Da 90Vac a 230Vac 50-60hz consumo 1VA con cavo integrato 80cm incluso
- **Fissaggio:** viti e tasselli e adesivo speciale su staffa con bolla livellante integrata