



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

SCHEMA TECNICA TNT POTENZIO

			U. M.
Peso	ISO 9073 - 1	70	g/m ²
Spessore	ISO 9073 - 2	0,55	mm
Carico a rottura	L T EN 12311 - 1	250 80	N/5cm
Allungamento a rottura	L T EN 12311 - 1	15 30	%

E' un telo 100% in fibre speciali di poliestere:

- anallergico
- imputrescibile
- resistente agli agenti atmosferici
- ottima adattabilità a tutte le superfici.

POTENZIO è in grado di fornire un valido aiuto come armatura per le impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla sua flessibilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare, mentre per l'estrema permeabilità forma unico corpo con il liquido impermeabile.

E' un tessuto di rinforzo universale per le guaine liquide prodotte dalla Cimar Produzione srl.

Può essere applicato sia come rinforzo delle nostre guaine liquide, sia come protezione e supporto poroso per agevolare l'adesione del collante della nuova pavimentazione sul sistema di impermeabilizzazione applicato.

Viene fornito in rotoli di altezza 1 m per una lunghezza di 100m e 20 cm per una lunghezza di 50 m.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.