



**JANNONE DST** srl

*Un segnale di innovazione*

Identificativo nr	4010FPI	Rev.	00
Data emissione	01/01/2021		
Data entrata in vigore	15/02/2021		



## ■ CARATTERISTICHE DEL CONDOTTO

specifiche	valore
Materiale	PVC
Spessore tubazione interna	120 micron
Spessore protezione anticondensa	90 micron
Peso totale (escluso filo armonico)	759 g/m <sup>2</sup>
Diametri	80 > 610
Passo spirale filo armonico	25 / 34 mm
Raggio minimo di curvatura	0,6 x Ø
Velocità massima aria	32 m/s
Pressione massima di esercizio	2500 Pa
Colore	grigio
Confezione in cartone singolo	10 mt

## ■ DIMENSIONI E QUANTITÀ

codice	diametro Ø (mm)	mt. / scatola	pz. / scatola	totale mt. / pallet	pallet
07080	80*	10 mt	1 pz	900 mt	
07102	102	10 mt	1 pz	520 mt	
07127	127	10 mt	1 pz	440 mt	
07152	152	10 mt	1 pz	300 mt	
07162	162	10 mt	1 pz	300 mt	
07203	203	10 mt	1 pz	240 mt	
07254	254	10 mt	1 pz	140 mt	
07305	305	10 mt	1 pz	120 mt	
07315	315	10 mt	1 pz	120 mt	
07356	356	10 mt	1 pz	100 mt	
07406	406	10 mt	1 pz	80 mt	
07457	457	10 mt	1 pz	40 mt	
07508	508	10 mt	1 pz	30 mt	
07560	560*	10 mt	1 pz	30 mt	
07610	610*	10 mt	1 pz	30 mt	

dimensioni (mm) 800 x 1200 x 2400

## ■ DESCRIZIONE

Condotto flessibile in PVC isolato

L'AF 575 è realizzato da un nastro in PVC (120 micron) supportato da un filo di acciaio armonico. Il materassino isolante, in lana di vetro, è protetto esternamente da una manica anticondensa.

## ■ CERTIFICAZIONI

-20°C +80°C

Classe 1-0

Certificazione di resistenza al fuoco n° 308201/RF6119

Omologazione M.I./V.F.F. n° AL3052C20D1000005

rinnovo del 06/06/2019

Certificazione di resistenza ai batteri: n° 15LA11950 del 02/11/2015

## ■ UTILIZZO

L'AF 575 oltre a presentarsi pratico e resistente (120 micron), offre un totale isolamento del condotto dall'ambiente esterno, che lo rende particolarmente ideale per impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

## ■ CARATTERISTICHE ISOLAMENTO TERMICO

specifiche	valore
Materiale	Lana di vetro
Densità	16 kg/m <sup>3</sup>
Spessore	25 mm
Conducibilità termica (λ)	(Watt/(m <sup>2</sup> K) *0,040
Resistenza Termica (R)	m <sup>2</sup> K/Watt *0,60
Composizione degli ingredienti*	Natura: chimica Composizione: Lana di vetro Ingredienti pericolosi: nessuno

Informazioni tossicologiche\*

Non tossica, ma può causare irritazione alla gola e/o prurito agli occhi e alla pelle

\* Dati forniti dal produttore del materiale

## ■ VOLUMI E PESI

misure (mm) scatola	peso (Kg) scatola
150x150x1000	3,50
170X170X1000	3,60
190X190X1000	4,40
230X230X1000	4,70
230X230X1000	4,83
270X270X1000	6,00
320X320X1000	8,20
380X380X1000	9,30
380X380X1000	9,35
420X420X1000	11,38
470X470X1000	13,95
510X510X1000	15,20
580X580X1000	16,45
580X580X1000	17,93
660X660X1000	20,29

\* Per i seguenti diametri l'ordine non è vincolante alle quantità di mt. indicati nel pallet

TUBO FLESSIBILE PVC ISOLATO