

TECHNICAL DATA SHEET

document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

MIRACOAT

REVIVE COLOR

RAVVIVANTE DI COLORE

E' un olio penetrante e protettivo senza siliconi che ravviva il colore originario.

Per Plastiche, Marmi, Pietre, Alluminio, Metalli e altre superfici quali cemento, gelcoat, etc.

Applicato su metallo, garantisce anche protezione contro l'ossidazione.



DATI TECNICI

Aspetto :	Spray - Liquido
Colore:	Trasparente Ambrato
Densità relativa:	0,857 kg/lit
Solubilità:	Non solubile
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro
Confezione:	Spray 400ml - Latta 500ml

RESA: 18m²/litro circa.

Il trattamento con MIRACOAT, va ripetuto ogni qualvolta la superficie trattata tende a sbiadire.

IMPIEGHI: Superfici interne ed esterne, orizzontali e verticali.

ATTREZZATURA: Straccio pulito non sfilacciante o panno. Pennello o Lana d'acciaio "000" (per liquido)

ATTENZIONE: Coprire ciò che non si intende trattare. Applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.

400ml Codice prodotto: 3AY400 Codice ean: 8020089989654

500ml Codice prodotto: 3AY500 Codice ean: 8020089989647

APPLICAZIONI - VANTAGGI

Ravviva la brillantezza di vernici e pitture sbiadite dal tempo.

Ravviva la tinta e l'aspetto delle plastiche e del gelcoat sbiaditi (paraurti, cruscotti, scafi di imbarcazioni, mobili da giardino, persiane)

Rigenera marmi, piastrelle, graniti, ardesia, terracotta. Ravviva il colore e la brillantezza di metalli lucidati e cromati: alluminio cromo - ottone bronzo.

Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. Se applicato asaturazione rende impermeabili le superfici. Facile da applicare e da manutenzione.

MODO DI UTILIZZO

**PLASTICA - GELCOAT - TEGOLE - SUPERFICI VERNICIATE
PIETRE MATTONI - LEGNO**

SPRAY: Spruzzare il prodotto e stendere omogeneamente con panno pulito.

LIQUIDO: Applicare il prodotto con panno pulito o pennello. Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare.

METALLO - ALLUMINIO

SPRAY: Spruzzare il prodotto e stendere omogeneamente con panno pulito (meglio se con lana di acciaio "000" imbevuta). **LIQUIDO:** Applicare il prodotto con una lana d'acciaio "000" imbevuta. Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare.