



SCHEDA TECNICA – Technical data sheet	N. C 1011 11-18	
BASIC 3 – Art. 440216		
MATERASSINO ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE CON BARRIERA AL VAPORE E CIMOSA		
Prodotto idoneo per la posa flottante di parquet e laminati		

CARATTERISTICHE	VALORE
STRATIGRAFIA PRODOTTO	BARRIERA AL VAPORE IN PELD DA 30 My POLIETILENE ESPANSO
SPESSORE	3 mm
SUPERFICIE ROTOLO	25 m ²
ISOLAMENTO AL CALPESTIO (ΔL_w)	19 dB
COMPORTAMENTO A COMPRESSIONE	0,5 mm (con 200 kPa)
CONDUCIBILITA' TERMICA (λ)	0,039 W/mK
RESISTENZA TERMICA (R_t)	0,077 m ² K/W
RIDUZIONE DEL RIVERBERO AEREO	30%
BARRIERA AL VAPORE	90 %

Voce di capitolato

BASIC 3 è un materassino sotto parquet e laminati, formato da polietilene espanso a celle chiuse con barriera al vapore da 30 My avente cimosa per la giunzione dei vari rotoli, di spessore pari a 3 mm, in rotoli da 25 m².

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

