

IDROREPELENTE CONSOLIDANTE PER CEMENTO

CEMENTO, INTONACO, LATERIZI, TUFO



CONCRETE HYDRO protegge le superfici in cemento, intonaco, laterizi e tufo dai danni degli agenti atmosferici (annerimenti, umidità, muschi, licheni), consolidando e prevenendo il degrado e lo spolverio. Resistente ai raggi UV, non crea film superficiali.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Fino a 8 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

SHELF LIFE: 5 anni

Se conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protegge le superfici dal degrado degli agenti atmosferici, consolidando e prevenendo lo spolverio
- Impedisce l'assorbimento di acqua, mantenendo la traspirabilità della superficie
- Previene la formazione di efflorescenze come carbonati, solfati e salnitro
- Limita lo sviluppo di alghe, muffe e licheni e contrasta la formazione di annerimenti da smog e inquinamento.
- Conferisce compattezza, resistenza e durabilità al materiale
- Ideale per pavimenti, rivestimenti ed elementi decorativi interni ed esterni in cemento, calcestruzzo, intonaco, pietra ricostruita, laterizi e tufo

I VANTAGGI

- Prodotto VOC free a basso impatto ambientale con certificato INDOOR AIR COMFORT GOLD
- Tecnologia base acqua
- Azione antispolvero traspirante
- Non crea film superficiale e non altera la finitura del materiale
- Trattamento resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo
- Pronto all'uso
- Le superfici in cemento e intonaco trattate possono essere tinteggiate

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Su superficie pulita e asciutta, applicare uniformemente **CONCRETE HYDRO** con pennello o sistema airless.

SOLO PER USO PROFESSIONALE:

per applicazioni con sistema airless utilizzare gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Evitare ristagni di prodotto non assorbito.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. Evitare il contatto con marmi e pietre lucidate nuovi, vetro, legno e superfici metalliche (nel caso sciacquare subito).

Non protegge dalle aggressioni acide.