

TOGLIMUFFA ATTIVO

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, PIETRE NATURALI, PITTURE MURALI E MARMORINO, CEMENTO E FUGHE, COTTO, KLINKER



A COSA SERVE

- Rimuove rapidamente muffe, annerimenti, funghi e microrganismi dalle superfici

I VANTAGGI

- Igenizza le superfici rimuovendo le muffe esistenti, per la salubrità degli ambienti
- Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete
- Azione rapida, efficace in pochi minuti
- Ideale per l'uso in tutti gli ambienti umidi e soggetti a formazione di condensa e muffe



RESA

RESA (1 litro):

10-16 m²

La resa è indicativa e dipende dall'assorbimento della superficie

Confezioni

Flaconi da 500 mL con erogatore a spruzzo

(trigger): cartoni da 6 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
- Applicare il prodotto aerando il locale.
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.
- Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza riportata sul contenitore.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

applicare il prodotto sulla superficie con flacone spray o con pennellina o altro applicatore, assicurandosi di estendere il trattamento oltre l'area macchiata dalle muffe.

Lasciare agire per 15 minuti. Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature.

Se necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida. Per ostacolare il riformarsi della muffa applicare **ACTIVE2** per una protezione attiva dalle muffe.

Aerare bene i locali durante e dopo l'uso. Prima di procedere alla tinteggiatura si consiglia di attendere circa 12 ore.

Attenzione:

Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua.

Non utilizzare su pietre lucide nuove.

Su intonaci colorati e superfici verniciate, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si raccomanda l'utilizzo di guanti e occhiali durante l'uso.

In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria.