

TRATTAMENTO ACQUA

Filtro autopulente semiautomatico Serie FILTERZE

Il filtro FILTERZE è adatto a tutti i tipi di installazione su acqua fredda. La testa del filtro in polimero rinforzato ha elevate doti di proprietà meccaniche come resistenza a scoppio e a fatica. Il vaso in materiale sintetico trasparente è resistente alle sollecitazioni e consente una facile ispezione della contaminazione del filtro. Nella parte inferiore del filtro è presente un raccordo girevole da 1/4" in ottone, permettendo la facile installazione di una valvola di scarico. Il filtro viene fornito con cartuccia filtrante in acciaio Inox con grado di filtrazione a 50 micron e rubinetto con chiave doppia ad anello per la rimozione del vaso del filtro ed ottimizzare la posizione del rubinetto di scarico.

FILTERZE deve essere installato all'ingresso della rete idrica domestica, dopo l' eventuale disconnettore IDROOFF, in modo da proteggere l'intero impianto dalle impurità che potrebbero danneggiare gli accessori installati.

- Testata in PA 66 caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Cartuccia filtrante in acciaio Inox da 50 micron
- Scarico a valvola in ottone con portagomma
- Manometro controllo pressione
- Chiave per apertura valvola di scarico e vaso



CODICE	PORTATA 0,2 bar m³/h	PORTATA m³/h	PN bar	ATTACCO pollici	TEMP. ACQUA min °C	TEMP. ACQUA max °C	DIMENSIONI mm					
							A	B	C	D	E	F
FILTERZE	2,6	4,2	8	3/4"	5	45	205	155	138	84	49	150

- 1 - Ingresso acqua grezza e contatore d'acqua
- 3 - Rubinetti di serraggio
- 4 - Filtro autopulente FILTERZE New.Co.
- 5 - By-pass idraulico
- 6 - Punto di prelievo analisi

