

HYUNDAI

SALDATRICE

INVERTER 120A MIG + MMA + TIG





DATI TECNICI

COD 45187

BARCODE





Modello MIG-120T Tensione di alimentazione (V) $1P AC 230V \pm 10\%, 50/60Hz$ Potenza di alimentazione (KVA) MMA: 4.8 MIG: 3.9 Intensità corrente di alimentazione (A) MMA: 20.9 MIG: 16.8 Corrente (A) e tensione (V) di uscita MMA: 120A/24.8V MIG: 120A/20V Corrente in uscita (A) 120 Tensione senza carico Ciclo di saldatura (%) 20 Efficienza (%) 85 Fattore di potenza (cos ø) 0.73 Classe di protezione IP21 Classe di isolamento

Plus

- + SINCRONIZZAZIONE INTELLIGENTE
- + SALDATURA SENZA GAS
- + SALDATRICE PIÙ LEGGERA E PIÙ PICCOLA CON MAGGIORE EFFICIENZA
- + AZIONAMENTO FACILE E PORTATILE
- + MODALITÀ SALDATURA: MIG + MMA + TIG LIFT
- + PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO E SOVRACORRENTE



Dimensione Peso lordo/netto 29 x 13 x 23,5 cm 4,7/6,5 Kg

