



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Trapani battenti – Avvitatori a batteria

EXPERT EXSB18V-90



Quando la forza e il controllo contano

Dati principali

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	36/65/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
Tensione della batteria	18,0 V

Codice di ordinazione 0 601 9R3 102

Dati tecnici

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	36/65/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
Numero di colpi, max.	29.500 colpi/min
Campo di serraggio mandrino, min./max.	1,5 / 13 mm
Tensione della batteria	18,0 V
Peso escl. batteria	1,2 kg
Posizioni della coppia di serraggio	21
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 151 mm
Tipo di mandrino	Autoserrante
BITURBO	No
Luce di lavoro	+
Design utensile	Impugnatura a T

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Foratura nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah	1,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,2 m/s ²

Foratura con percussione nella muratura

Valore di emissione oscillazioni ah	11,8 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Potente tuttofare: Solido motore brushless per prestazioni eccellenti con coppia di 36/65 Nm in materiale tenero/duro, 2.100 giri/min e 29.500 colpi/min per un lavoro rapido ed efficiente nella muratura
- Un compatto concentrato di potenza: testa lunga 175 mm con mandrino in metallo da 13 mm per maggiore solidità ed elevato trasferimento di coppia
- Protezione avanzata dell'utilizzatore: KickBack Control (on/off) riduce al minimo il rischio di lesioni arrestando il motore in caso di inceppamento del trapano
- Controllo utensile senza precedenti: la frizione di precisione (on/off) arresta l'avvitamento e ti offre la libertà di regolare l'utensile in base alle esigenze



Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d'uso, consultare il seguente link: <https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/>

