

Componenti Inclusi (Versione Completa)

Solitamente, il ricambio originale per la Syntesi 300-350 include:

- **Involucro Plastico (Scatola):** In materiale autoestinguente con grado di protezione **IP55** (resistente a polvere e getti d'acqua).
- **Interruttore a Minima Tensione (NVR):** Il classico pulsante Verde/Rosso. In caso di mancanza improvvisa di corrente, l'interruttore si sgancia automaticamente, impedendo alla betoniera di ripartire da sola quando torna la tensione.
- **Condensatore di Marcia:** Fondamentale per dare lo spunto al motore monofase sotto carico (solitamente da **35 μ F** o **40 μ F** per questi modelli).
- **Cablaggio Interno:** Cavi pre-isolati e capicorda pronti per il collegamento alla morsettiera del motore.
- **Spina di Alimentazione:** Spesso di tipo Shuko o CEE 2P+T integrata o con spezzone di cavo.

Caratteristiche Tecniche Principali

- **Tensione:** 230V (Monofase).
- **Frequenza:** 50 Hz.
- **Compatibilità:** Esclusiva per i modelli **Syntesi 300** e **Syntesi 350**.
- **Protezione:** Guarnizione perimetrale in gomma per sigillare il vano elettrico.