

## Scheda tecnica/Data Sheet: 82230



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM spina franco/Schuko 2P+T 16A 1 presa bipasso italo/Schuko 2P+T 16A 2 prese bipasso italiane 2P+T 16A
EN	Three-way adaptor VERTICAL SYSTEM plug french/Schuko std. 2P+E 16A 1 socket italian 10-16A/Schuko std. 2P+E 16A 2 sockets italian 10-16A std. 2P+E 16A

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Tipo spina	Franco/Schuko 2P+T 16A
IT	Numero prese/uscite	3
IT	Tipo prese	Bipasso Ital/Sck 2P+T 16A
IT	Tipo prese	Bipasso italiana 2P+T 16A
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Flow pack
IT	Confezione intermedia	Scatola
IT	Protezione IP	IP20
IT	Marchi qualità	CE

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 1500W
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.3
EN	Plug type	French/Schuko 2P+E 16A
EN	Number sockets/outlets	3
EN	Sockets type	It 10-16A/Schuko 2P+E 16A
EN	Sockets type	Italian 10-16A 2P+E 16A
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Flow pack
EN	Multiple packaging	Box
EN	Ingress protection	IP20
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 1500W
EN	ELECTROCOD classification	01.6.3

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		Set
IT	Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)		No
IT	Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)		Si
IT	Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J)		No
IT	Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)		Si
IT	Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)		No
IT	Con spina per IT (S/P 11)		No
IT	Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)		No
IT	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)		No
IT	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B)		No
IT	Tipo di presa		Altro
IT	Numero di porte USB		0
IT	Colore		Bianco
IT	Tensione nominale	V	Da 200 a 250
IT	Corrente nominale	A	Da 0 a 0
EN	Model		Set
EN	With plug for AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (type I)		No
EN	With plug for BE/DE/NL/RU (protective contact CEE 7/4, type F)		Yes
EN	With plug for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 11) (type J)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 12) (type J)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 23) (type J)		No
EN	With plug for FR (earth pin) (type E)		Yes

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	With plug for UK/HK (BS 1363) (type G)		No
EN	With plug for IT (S/P 11)		No
EN	With plug for IT (S/P 17) (type L)		No
EN	With plug for US/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)		No
EN	With plug for US/CA/CN (NEMA 5-15) (type B)		No
EN	Type of bus		Other
EN	Number of USB ports		0
EN	Colour		White
EN	Nominal voltage	V	From 200 to 250
EN	Nominal current	A	From 0 to 0

**Fanton s.r.l.** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton s.r.l.** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 07/04/2026