

Numero articolo

DH26PC2

Potenza nominale assorbita

830 W

Tensione nominale (AC)

230 V

Frequenza di alimentazione

50/60 Hz

Energia per singolo colpo (EPTA)

2,9 J

Numero di giri a vuoto

0-1100 /min

Numero di percussioni a pieno carico

0 - 4 300 /min

Diametro di foratura calcestruzzo

3,4 - 26 mm

Diametro di foratura acciaio dolce

13 mm

Diametro di foratura legno

32 mm

Peso senza cavo di alimentazione

2,8 kg

Lunghezza cavo

3,5 m

Lunghezza utensile

349 mm

Larghezza utensile

83 mm

Altezza utensile

199 mm

Incertezza vibrazione K

1.5 m/sec²

Pressione acustica emessa

94 dB

Potenza acustica emessa

102 dB

Incertezza emissioni KpA

3 dB

Garanzia

36

Rotazione a destra/sinistra_x000D_Rotazione avanti/indietro

Sì

Frizione

Sì

Funzione di blocco pulsante in sempre azionato

Sì

- Elevato numero di giri per un avanzamento rapido del lavoro
- Tre modalità: martello perforatore, solo trapano o solo martello con posizione dello scalpello selezionabile per la massima versatilità
- Impugnatura ergonomica morbida al tatto per il controllo ottimale e per la comodità dell'operatore
- Punta SDS-plus e scalpelli possono essere sostituiti rapidamente con un solo movimento
- Le finestrelle di ventilazione a labirinto riducono la penetrazione di polvere e sporcizia nell'utensile e garantiscono una maggiore longevità
- La regolazione della velocità variabile consente agli utilizzatori di cambiare il n. giri a seconda dell'applicazione