Corona diamantate spiralata Rurmec CSP da 152 mm di diametro e attacco M16. Utilizzabile per la carotatura a secco di mattone forato e pieno, laterizi a una profondità di 150 mm.

Compatibilità carotatrici Rurmec / AGP

Modello	TC402	EVP20	EVP21	EVP23	DM52D	DM62	DM2	DM5	EVP25C	DM6P	DMC6D/P	DM8P	DM9/10/12	DM14
Compatibilità	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Corona diamantata spiralata CSP di Rurmec sviluppata appositamente per la **carotatura a secco** di mattone forato e pieno, laterizi e altri materiali simili.

Questa corona diamantata ha un **diametro di 152 mm, una lunghezza utile di 150 mm** ed è dotata di **attacco M16.** Si contraddistingue per una rotazione ben bilanciata che **riduce al minimo l'usura e massimizza la durata.**

Le **prese d'aria presenti sui lati della corona** eliminano i residui di polvere, **riducono il surriscaldamento** e facilitano la rimozione della carota una volta terminata la foratura.

Compatibile con le **carotatrici Rurmec modello EVP20 - EVP21 - EVP23** e tutte le carotatrici dotate del medesimo attacco.

Dati Tecnici

Tipo carotatura	Secco
Diametro	152 mm
Lunghezza utile	150 mm
Attacco	M16
Confezione	1 pezzo