# DD160 CAROTATRICE DIAMANTATA

Carotatrice diamantata speciale per forare il cemento armato. Motore da 2200W con cambio a bagno d'olio a 2 velocità con micropercussione.

Cod. 17031383






## Caratteristiche

1. 2 velocità con frizione.
2. Controllo elettronico intelligente con soft-start, protezione termica e protezione da sovraccarico.
3. Indicatore LED con avviso di sovraccarico e surriscaldamento.
4. L'interruttore magnetotermico è completamente impermeabile e antipolvere.
5. Anello per evitare che le corone si blocchino sull'attacco filettato.
6. Impugnatura laterale morbida in linea con il motore per un miglior controllo.

**Accessori P.47**

| Modello | | DD160 |
|---|---|---|
| Potenza | | 230 - 240 V: 2200 W, 220 V: 2000 W, 110 - 120 V: 1700 W |
| Voltaggio | | 220-240 V ~ 50-60 Hz, or 110-120 V ~ 50-60 Hz |
| N. giri a vuoto | Velocità 1 | 1250 / 750 |
| | Velocità 2 | 2500 / 1500 |
| Frequenza di percussione | Velocità 1 | 25,000 bpm / 15,000 bpm |
| | Velocità 2 | 50,000 bpm / 30,000 bpm |
| Capacità a secco (cemento armato) | | 162 mm (6-1/4") |
| Capacità a secco | | 262 mm (10-5/16") |
| Filettatura del mandrino | | 1-1/4" UNC male & 1/2" BSP female |
| Classe di protezione | | Classe II |
| Dimensioni (LxWxH) | | 550 x 130 x 160 mm |
| Peso | | 6.0 kg |
| Caratteristiche / Certificazione | | |