

**SCHEDA TECNICA PAVIMENTAZIONE A MASSELI AUTOBLOCCANTI**  
**DOPPIO T 163.0 x 198.0**

| <b>Dato</b>                      | <b>Caratteristiche Tecniche</b>                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINAZIONE D'USO               | Pavimentazione aree esterne carrabili e pedonali                                                                                                                                                                               |
| DIMENSIONI PRODOTTO              | LARGHEZZA MM. 163.0<br>LUNGHEZZA MM. 198.0<br>SPESSORE MM. 60.0 – 80.0                                                                                                                                                         |
| CARATTERISTICHE IMPASTO          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monostrato in calcestruzzo vibro compresso (per i non colorati: Bianchi e Grigi)</li> <li>▪ Doppio Strato in calcestruzzo vibro compresso (per i colorati: Scuri e Chiari)</li> </ul> |
| COLORAZIONE                      | Ossidi Inorganici                                                                                                                                                                                                              |
| IMBALLO                          | Pallets Legno                                                                                                                                                                                                                  |
| PESO BANCALE (Kg)                | 1200                                                                                                                                                                                                                           |
| QUANTITA' BANCALE (Pezzi per mq) | 35.3                                                                                                                                                                                                                           |
| METRI QUADRI PER BANCALE         | 6.8 – 8.5                                                                                                                                                                                                                      |
| TOLLERANZE SPESSORE              | ± 2 mm. (a)                                                                                                                                                                                                                    |
| MASSA VOLUMICA MEDIA             | > 2.200 Kg./dm <sup>3</sup> (a)                                                                                                                                                                                                |
| RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE  | > 50 ÷ 60 N/mm <sup>2</sup> (a)                                                                                                                                                                                                |
| RESISTENZA AL GELO               | Non Gelivo (b)                                                                                                                                                                                                                 |
| ASSORBIMENTO ACQUA MEDIO         | <12 % (b)                                                                                                                                                                                                                      |
| RESISTENZA ALL' ABRASIONE        | Classe 2 (b)                                                                                                                                                                                                                   |
| NORMATIVE DI RIFERIMENTO         | a) UNI 9065 (sostituita da UNI EN 1338)<br>b) UNI EN 1338 Appendici da C a G<br>c) Reggio Decreto N. 2234 del 16/1/39                                                                                                          |



**VOCE DI CAPITOLATO**

Pavimentazione in masselli, tipo *Doppio T*, delle dimensioni di cm. 163.0 x 198.0 realizzato in calcestruzzo vibro compresso con inerti a bassa porosità, granulometria controllata ed alta resistenza meccanica garantita dalla lavorazione a vibro compressione di valore non inferiore a 50 ÷ 60 N/mm<sup>2</sup>. Conforme alla normativa in materia UNI EN 1338.

**IMPIEGHI**

Il manufatto, tipo *Doppio T*, data la sua forma si presta bene alla pavimentazione di aree a geometria regolare come marciapiedi, banchine portuali e ferroviarie, strade, ecc., in quanto le forme consentono una posa in opera rapida e perfetta con un minimo dispendio di ore di lavoro. La sua utilizzazione è quasi esclusivamente rivolta al settore pubblico ed industriale. Per pavimentazioni sollecitate da forti carichi viene proposto nello spessore di cm. 8.