

PregyPlac BA13 è una lastra di gesso rivestito standard dello spessore di 12,5 mm, a bordi assottigliati, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, rivestimenti o rettifica della planarità di pareti verticali o inclinate, in condizioni di normali impiego o in abbinamento a lastre tecniche. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI EN 520 TIPO DI LASTRA secondo ITT (Initial Type Test): A**

APPLICAZIONI

- Realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, rivestimenti o rettifica della planarità di pareti verticali o inclinate
- Nuovi lavori e ristrutturazioni

DATI TECNICI

	Bordo	Valore dello spessore	Larghezza	Maximum Height Value	Weight Value	Reazione al fuoco	Is NF Certified	Quantità per confezione	Peso per confezione
PregyPlac BA13	Bordo assottigliato	12.5mm	1200mm	2m	9kg/m ²	A2-s1, d0	yes	64	1.25kg
PregyPlac BA13	Bordo assottigliato	12.5mm	1200mm	2.7m	9kg/m ²	A2-s1, d0	yes	60	1.582kg
PregyPlac BA13	Bordo assottigliato	12.5mm	1200mm	2.8m	9kg/m ²	A2-s1, d0	yes	60	1.643kg
PregyPlac BA13	Bordo assottigliato	12.5mm	1200mm	2.5m	9kg/m ²	A2-s1, d0	yes	64	1.563kg
PregyPlac BA13	Bordo assottigliato	12.5mm	1200mm	3m	9kg/m ²	A2-s1, d0	yes	60	1.76kg
PregyPlac BA13	Bordo assottigliato	12.5mm	1200mm	3.2m	9kg/m ²	A2-s1, d0	yes	56	1.752kg
PregyPlac BA13	Bordo assottigliato	12.5mm	1200mm	3.6m	9kg/m ²	A2-s1, d0	yes	56	1.97kg