



NASTRO DI RINFORZO IN CARTA MICROFORATA

Codice: NAF06

Pag 1 di 2

Rev 0

Data: 28/12/2004

NASTRO DI RINFORZO IN CARTA MICROFORATA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il NAF06 è un nastro di rinforzo in carta microforata. Entrambe le facce sono state smerigliate così da ottenere un'adesione migliore dello stucco sulla superficie. Il nastro è stato microforato grazie ad un dispositivo elettrico (8 linee) in modo da facilitare fuoriuscite d'aria ed evitare bolle d'aria una volta applicato sullo stucco. Pre-piegato al centro in modo da posizionare facilmente il nastro quando necessario.

TIPOLOGIE D'USO

Ideale per l'applicazione su giunti dritti o concavi tra contropareti e controsoffitti in cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Larghezza	Reazione al fuoco	Resistenza alla flessione	Resistenza alla trazione (N/mm)	Stabilità dimensionale		Confezione
					lunghezza	spessore	
NAF06001	150 ml	NDP	NDP	5,239	- 0,1%	1,2%	10 pz
NAF06002	75 ml	NDP	NDP	5,239	- 0,1%	1,2%	20 pz
NAF06003	23 ml	NDP	NDP	5,239	- 0,1%	1,2%	20 pz



**NASTRO DI RINFORZO
IN CARTA MICROFORATA**

Codice: **NAF06**

Pag 2 di 2

Rev 0

Data: 28/12/2004



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La DARAL S.p.A. dichiara che
il **NASTRO DI RINFORZO IN CARTA MICROFORATA**, codice **NAF06**
è conforme alla normativa

EN13963:2005

Jointing materials for gypsum plasterboards

I tests sono stati eseguiti dal:
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CSTB)
84, Avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
77447 Marne-La-Vallée Cedex 2
France